



绿色增塑剂

BENZOFLEX 2088

二丙二醇二苯甲酸酯、二乙二醇二苯甲酸酯与丙二醇二苯甲酸酯的混合物

BENZOFLEX 2088 作为高溶剂化增塑剂，适用于聚醋酸乙烯酯及其它水基体系中，赋予粘合剂优良的湿粘性，固化时间和开放时间，也有助提高丙烯酸酯类填缝胶的粘结性能。

BENZOFLEX 2088 也可与 EASTMAN 168 配合使用，制备丙烯酸酯类压敏胶。

BENZOFLEX 2088 对于多种聚合物体系具有优良的增塑性能，如聚氯乙烯（PVC）。在发泡 PVC 体系中，可改善发泡结构并具有较低的有机挥发份，已成功应用于弹性 PVC 地板等产品。

符合美国 FDA 有关食品接触应用的相关法规。

特点

高溶剂化色度较低地板地垫

物性

项目	指标及描述
含量（苯甲酸酯）	>98%
色度（APHA）	40
密度（25°C）	9.66 磅/加仑
燃点（克利弗兰开杯法）	248.9°C
闪点（克利弗兰开杯法）	224.4°C
凝固点	<16°C
分子量（理论值）	332
气味	轻微
倾点	-25°C
折射指数（25°C）	1.5375-1.5399
该物质溶于水	<0.01%
水溶于该物质	1.5%
比重（25°C/25°C）	1.1598
表面张力（25°C）	43.8 达因/厘米

储存

常温下干燥保存；如果打开使用，请注意密封。