



环保稳定剂

SONGSTAB CZ-LP600

液体钙锌热稳定剂

特点

低气味低有机挥发物不含酚

物性

组 成：钙锌有机复合物

外 观：淡黄色透明液体

比 重：0.910-0.950 (25℃)

折射指数：1.455-1.475 (25℃)

黏 度：≤ 500 (cps/25℃)

- 良好的初始着色性能和热稳定性。
- 低气味以及低 VOC。
- 不含酚(PHENOL)以及不含 4-叔丁基苯甲酸(PTBBA)。
- 与环氧大豆油(ESBO)有协同效应，热稳定性更加突出。
- 环保性能突出更加适用于敏感性应用。
- 推荐应用于聚氯乙烯增塑糊。
- 其它更多信息，请参考该产品的物质资料安全表 (MSDS)。

工艺

搪塑、涂布、滴塑、浸塑等。

应用

麻醉面罩、发泡胶、搪胶玩具、地板头涂层、涂布皮革、印花胶浆等。

质量

严格的现代化生产工艺保证产品质量的稳定。

储存

常温下干燥保存；如果打开使用，请注意密封。

典型配方

糊状 PVC	100
增塑剂	40-70 (PHR)
ESBO	3-5 (PHR)
CZ-LP600	2.0-3.0 (PHR)